



LEGENDA IDENTIFICACIÓ D'ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

①	LLAMBORDA DE FORMIGÓ DE 20x10x8cm. Tipus Terana six de Breinco sobre sorra o graveta, ull de perdut de 0.8mm amb menys de 3% de fins de 3cm de gruix. Superfície: 1.290m ² . Paviment tipus 1.	⑩	EMBORNAL SIFÒNIC AMB REIXA DE FUNDICIÓ ABATIBLE 535x300x530mm. 18 unitats. Detall 2.
②	LLOSA DE FORMIGÓ DE 40x60x7cm. Tipus Vulcano de Breinco col·locades amb morter d'adherència de dosificació mínima de 380kg/m ³ (1/4) de consistència plàstica amb con d'abrams 4-6 de 4cm. Superfície: 880m ² . Paviment tipus 2.	⑪	PILONA TELESCÒPICA AUTOMÀTICA Ø220x750mm. FABRICADA AMB UN ÈMBOL D'ACER INOXIDABLE AISI-304 SATINAT, AMB ACCIONAMENT GSM. 7 unitats. Detall 4.
③	SUPERSTEP DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE LA LLOSA VULCANO, DE 60x40x15. mesura de graons: 327,05ml	⑫	PUNT DE LLUM STARK. DE DISENY CILÍNDRIC EXTRUSIONAT AMB UN MÒDUL A L'EXTREM DE LEDS BENITO-NOVATILU, D'ALTA EFICIÈNCIA 145lm/W. PROTECCIÓ IP-66. 8 unitats.
④	LLOSA DE FORMIGÓ DE 40x20x10cm funció de rigola, col·locada amb morter d'adherència de dosificació mínima de 380kg/m ³ (1/4) de consistència plàstica amb con d'abrams 4-6 de 4cm sobre base de formigó. ml de rigola: 492,25ml. Detall 1.	⑬	LLUMINÀRIA DEL MATEIX MODEL QUE LES EXISTENTS COMPOSTA DE MÀSTIL I DUES LLUMINÀRIES. 1 unitat.
⑤	LLAMBORDA EXISTENT DE COLOR CERÀMIC A MANTENIR. Paviment existent.	⑭	BANYADOR DE PARET ERCO. LENT SOFEC. MÒDUL LED ERCO. ÒPTICA COLIMADORA DE POLÍMER ÒPTIC INCLINABLE 10°. MARC D'INOXIDABLE ENRASAT AL TERRA, VIDRE DE PROTECCIÓ DE 10mm TRANSPARENT, COS NEGRE DE MATERIAL SINTÈTIC. PROTECCIÓ IP68. 20 unitats
⑥	LLOSA DE FORMIGÓ GRIS EXISTENT A MANTENIR.	⑮	CANALETA LINEAL SIFÒNICA DE RECOLLIDA D'AIGUA, AMB CAIXA DE FORMIGÓ I REIXA DE FOSA. 88,35m. Detall 5.
⑦	ARBRE . 59 unitats.	⑯	GRONXADOR DE DUES PLACES, FORMADA PER PALS DE FUSTA LAMINADA I TRACTADA EN AUTOCLAU, EMBELLIDORS DE POLIETILÈ I TRAVERSSER I CADENES D'ACER GALVANITZAT, SEIENTS DE CAUTXÚ. Detall 6.
⑧	PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ FORMAT PER UNA CAPA BASE DE CAUTXÚ RECICLAT SBR I UN ACABAT DE EPDM DE COLOR. SUPERFÍCIE: 26,00m ² . Paviment tipus 3.	⑰	BROLLADOR DE FONT DE TERRA, D'AIGUA AUTOMATITZAT. 2 Unitats.
⑨	ESCOCELL QUADRAT DE 80x80x20cm i 3cm PLEC SUPERIOR VIST. D'ACER CORTEN AMB CARTEL·LES RIGIDITZADORES DUES A CADA COSTAT. ESCOCCELL TENDRO DE FABREGAS O EQUIVALENT. 29 unitats. Detall 3.		

